



Continental

Serviceinformation

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail clerk@conti.de

Hersteller: **Yamaha** | Modellbezeichnung: **SR 125**

Typ: **10F** | Modelljahr ab: **1996** | Modelljahr bis: **2002** | ABS: **Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung: **H725**

Felgenreiße vorne: **1.60x17** | Felgenreiße hinten: **1.85x16** | Reifenfülldruck vorne (bar): **1,80** | Reifenfülldruck hinten (bar): **2,30**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
 - **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
3.00 - 17 M/C 50 P TL RF	ContiCity	3.50 - 16 M/C 58 P TT	K112	V
3.00 - 17 M/C 50 P TL RF	ContiStreet	3.50 - 16 M/C 58 P TT	K112	26

- Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
- V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.**
- 26) Bei dem Reifen, 3.00 - 17 M/C 50 P TL RF ContiStreet, gibt es keine technischen Bedenken gegen den Einsatz als Vorderradreifen. Der Reifen muss beim Einsatz als Vorderradreifen gegen die vorgeschriebene Laufrichtung montiert werden.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dies ist als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Art und Weise der Zulassung des Fahrzeugtyps überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.