



ContiAttack

Service information
Tel.: +49 (0) 800 200 0744
Fax: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: service@conti.de

Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Korbach, Hessen, Deutschland
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: service@conti.de

Hersteller: **Ducati** Handelsbezeichnung: **Hypermotard 698 Mono / RVE**
Typ: **4B, 5B** Modelljahr ab: **2024** ABS: **Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e49*168/2013*00110****

Felgengröße vorne: **3.50x17** Felgengröße hinten: **5.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM 2	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Die angegebene Bereifung ist nur für das oben beschriebene Fahrzeug geeignet. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 29.05.2024

Korbach, 29.05.2024

Raloh Tiering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61717), Global Tire Testing, Division Tires