



# Demoverision mit Originalinhalt

Hersteller: **Honda** | Typ: **RD04** | Modelljahr ab: **1990** | Modelljahr bis: **1993** | ABS: **Nein**

Herstellerbescheinigung Nr. 029

Continental Reifen Deutschland GmbH | Kundendienst: | Telefon: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: | @conti.de

ABE / EG-Typgenehmigung: **F371**

Felgenreöße vorne: **1.85x21** | Felgenreöße hinten: **2.75-3.00x17** | Reifenfülldruck vorne (bar): **2,30** | Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:  
 • **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2   1	140/80 R 17 M/C 69 H TL	ContiTrailAttack 2   VH
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3   1	140/80 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S	TKC70
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S	TKC70   V, 13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks   13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks   V, 13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	140/80 R 17 M/C 69 T TL M+S	TKC70   V, 13
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	140/80 - 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro   VH, 13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).**

**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.**


**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO notwendig und ein Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die Verwendung der Reifen auf Motorrädern das, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmuldenweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgest

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Motorcycle Tires Home location & Product Technology Germany