



Continental

Serviceinformation

9051

Continental Reifen Deutschland GmbH, Telefon +49 (0) 800 200 0744, Email cl@kn...to@conti.de

Hersteller: Aprilia, Modelljahr ab: 1988, Modelljahr bis: 1992, ABS: Nein

Felgenreife vorne: 1.85x21, Felgenreife hinten: 3.00x17, Reifenfülldruck vorne (bar): 2,00, Reifenfülldruck hinten (bar): 2,30

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Table with columns: < Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse, Mögliche Kombinationen, < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse, Auflagen, Bemerkungen. Rows list various tire models like ContiTrailAttack 2, ContiTrailAttack 3, ContiEscape, ContiGo!, TKC70, TKC80 Twinduro.

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.
V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dies ist als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Art und Weise der Zulassung des Fahrzeugtyps übereinstimmend mit der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.