



Demoversion mit Originalinhalt

Conti Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

Hersteller: Honda Modelljahr ab: 1988 ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung: E867
Felgenreöße vorne: 1.85x21 Felgenreöße hinten: 2.75-3.00x17
Reifenfülldruck vorne (bar): 2,00 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Table with columns: Vorderachse, Mögliche Kombinationen, Hinterachse, Auflagen, Bemerkungen. Rows list tire combinations like 90/90 - 21 M/C 54 S TT and 130/80 - 17 M/C 65 S TT.

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden.
VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.
V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.