



# Demoverision mit Originalinhalt

Continentale Reifen Deutschland GmbH Korbach, 34109 Korbach, Hessen, Deutschland  
 Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
 E-Mail: [service@conti.de](mailto:service@conti.de)

Hersteller: **Suzuki** Handelsbezeichnung: **DR 650 RSE / RSEU**

Typ: **SP43B** ABS: **Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung: **F753**

Felgenreiße vorne: **1.85x21** Felgenreiße hinten: **2.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,30** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
  - Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen	
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	1	120/90 - 17 M/C 64 S TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	1	120/90 - 17 M/C 64 S TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	2	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	2	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S	TKC70	V
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	V
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape		120/90 - 17 M/C 64 S TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiGo!		130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiGo!	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S	TKC80 Twinduro	V
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro	V
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro		130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**  
**V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.**

WICHTIG: Eine Eintragung in das Fahrzeugregister (Fahrerlaubnisbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den Angaben der Zulassungsbescheinigung / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 18.07.2024

Korbach, 18.07.2024

*[Signature]*

*[Signature]*

Ralph Tiering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany