



DEUTSCHLAND GMBH

Demoversion mit Originalinhalten

für REIFENUMRÜSTUNGEN an DUCATI - Kraftträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt hiermit, daß gegebenenfalls in den nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EGBE Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)																				
H2 e1-92/61 -00012	996 / 998	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: Keine Serienbereifung gem. EG-Be.	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl																				
				<table border="1"> <tr><td>v. BT021F Sport Touring</td><td>h. BT021R Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. BT023F Sport Touring</td><td>h. BT023R Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T30F</td><td>h. Sport Touring T30R</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T30F EVO</td><td>h. Sport Touring T30R EVO</td></tr> <tr><td>v. BT016F Pro Hypersport</td><td>h. BT016R Pro Hypersport</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S20F</td><td>h. Hypersport S20R</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S20F EVO</td><td>h. Hypersport S20R EVO</td></tr> <tr><td colspan="2">Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO dürfen kombiniert werden.</td></tr> <tr><td>v. BT003F Racing Street</td><td>h. BT003R Racing Street</td></tr> </table>	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO	v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport	v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R	v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO	Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO dürfen kombiniert werden.		v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street		
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring																							
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring																							
v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R																							
v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO																							
v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport																							
v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R																							
v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO																							
Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO dürfen kombiniert werden.																								
v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street																							
				Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl																				
				<table border="1"> <tr><td>v. BT021F Sport Touring</td><td>h. BT021R Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. BT023F Sport Touring</td><td>h. BT023R Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T30F</td><td>h. Sport Touring T30R</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T30F EVO</td><td>h. Sport Touring T30R</td></tr> <tr><td>v. BT016F Pro Hypersport</td><td>h. BT016R Pro Hypersport</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S20F</td><td>h. Hypersport S20R</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S20F EVO</td><td>h. Hypersport S20R EVO</td></tr> <tr><td colspan="2">Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO dürfen kombiniert werden.</td></tr> <tr><td>v. BT003F Racing Street</td><td>h. BT003R Racing Street</td></tr> <tr><td>v. BT015F Radial G</td><td>h. BT015R Radial G</td></tr> </table>	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R	v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport	v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R	v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO	Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO dürfen kombiniert werden.		v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street	v. BT015F Radial G	h. BT015R Radial G
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring																							
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring																							
v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R																							
v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R																							
v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport																							
v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R																							
v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO																							
Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO dürfen kombiniert werden.																								
v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street																							
v. BT015F Radial G	h. BT015R Radial G																							

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des § 2 StVZO dar,

somit ist eine Änderungsanfrage im Sinne des § 19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.

Eine amtliche Befassung sowie die Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W.Terfloth

Leiter Verkauf Motorradreifen

#Stammkunden

Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone-mc.de

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.