Demoversion mit Originalinhalten

Goodyear Germany GmbH

Abteilung Motorrad
Dunlopstraße 2
63450 Hanau

Telefon
06181 68-1473

E-Mail
motorrad@dunlop.de

Geschäftsführung
Katrin Jost
Rolf Boiselle
Dirk Krieger

Prokuristen
Johannes Moll, Frank Titz, Maximilian Weber

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: 5002977 Version: 02 Datum: 01.04.2025

Goodyear Germany GmbH bestätigt mit der Herstellerbescheinigung, dass unbedenklich und ohne Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1 Anhang II der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013 in Verbindung mit 2013/01/EU Anhang VI verwendet werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Luftdruck vorne	Luftdruck hinten
Honda	ND16 / ND22	CRF 300 L / Rally (2021-)	2,00	2,00

DUNLOP Bereifung vorne			DUNLOP Bereifung hinten		
90/90 - 21	M/C 54S	TT TRAILMAX MERIDIAN	120/80 - 18	M/C 62S	TT TRAILMAX MERIDIAN
80/90 - 21	M/C 48S	TT TRAILMAX	120/90 - 18	M/C 65T	TT TRAILMAX
90/90 - 21	M/C 54R	TT D 606 F	120/90 - 18	M/C 65R	TT D 606

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Auflagen: [illegible] dung vorgeschrieben!

Hanau, 01.04.2025
Goodyear Germany GmbH

i.V.

Simon Mi[illegible]
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

[illegible] scheinigung ist einzusehen unter:
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation