



SUZUKI Deutschland GmbH
Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim
(Tel. 0 62 51 - 57 00 - 0)



Demoverision mit Originalinhalt

SUZUKI Deutschland GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reife Kombinationen technisch zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Einsatz dieser Reife gemäß § 29 Abs. 1 StVZO bleibt von der Verwendung angegebener Bereifungen unberührt.

Fahrzeugtyp ABE / EU-Typ- genehmigung	Handels- bezeichnung	Reifengröße	von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative bereifung	Ziff.
RV90 Ohne / A589	RV 90	v. 5.00 x 10 h. 5.00 x 10	v. 6.7-10 50F h. 6.7-10 50F	2		
DE e4*3114 WDE0 e4*00076	Address 110 UK110	v. 1.85 x 14 h. 1.85 x 14	v. 80/90-14 40P TL h. 90/90-14 46P TL			
CF42A G970	AN 125 AN 125 U	v. 2.15 x 10 h. 2.15 x 10	v. 3.50-10 51J TL h. 100/90-10 56J TL	7		
NF 41 A G972	GN 125 GN 125 U	v. 1.60 x 18 h. 1.85 x 16	v. 2.75-18 42P h. 3.50-16 52P	2	v. 2.75-18 42P ww. 4PR h. 3.50-16 52P ww. 4PR	2 7
AW K246	GS 125 S GS 125 SU	v. 1.60 x 18 h. 1.60 x 18	v. 2.75-18 42P h. 3.00-18 52P	2		
AP K045 oder e9*0102	Marauder 125 (GZ 125) (GZ 125 U)	v. 2.50 x 16 h. 3.00 x 15	v. 110/90-16 59P oder v. 110/90-16 M/C 59P h. 130/90-15 M/C 66P	2		
AZ K278	TU 125 XT TU 125 XTU	v. 1.60 x 18 h. 1.85 x 16	v. 2.75-18 42P h. 3.50-16 58P	2	v. 2.75-18 42P ww. 4PR h. 3.50-16 52P ww. 4PR	2
AX K336	Epicuro 125 (UC 125) (UC 125 U) Modell 1999	v. 2.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/80-12 65J TL h. 130/80-12 69J TL		Hersteller Pirelli: v. 120/80-12 55J TL SL 60 h. 130/80-12 60J TL SL 60	
AX K336, ab Nachtrag 1	Epicuro 125 (UC 125) (UC 125 U) ab Modell 2000	v. 2.50 x 12 h. 3.00 x 12	v. 100/90-12 59J TL h. 130/80-12 69J TL			
WVBH e4*0115	UE 125	v. 2.15 x 10 h. 2.15 x 10	v. 100/90-10 56J TL h. 100/90-10 56J TL			
A4 K494	Intruder 125 LC (VL 125) (VL 125 U)	v. 2.15 x 18 h. 3.00 x 15	v. 90/90-18 51P TT h. 130/90-15 66P TT oder h. 150/80-15 70P TT	2		
WVA4 e4*0136	Intruder 125 LC (VL 125) (VL 125 U)	v. 2.15 x 18 h. 3.00 x 15	v. 90/90-18 51P TT h. 130/90-15 66P TT	2	v. 90/90-18 51P TT h. 150/80-15 70P TT	2

Anmerkung zu Ziffer: **2** Verwendung mit Schlauch
7 Verwendung von Vorder- und Hinterreifen unterschiedlicher Hersteller ist (entgegen evtl. ABE-Auflage) zulässig

mopedreifen.de

Wichtige Hinweise:

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de.
 Ein **#Bestellservice** besteht nicht.
 SUZUKI empfiehlt den Fahrern, ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeugs montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeug getestet und entsprechen den Vorschriften der StVZO. Die Verwendung anderer Reifentypen bei der Verwendung des Fahrzeugs ist nicht zulässig. Die Verwendung von Reifen anderer Hersteller, die nicht von SUZUKI empfohlen wurden, ist nicht zulässig. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.
 Bensheim, den 11.08.2017

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

U. Kraus
Gen. Dir. Service Motorcycle and ATV
Akte

M. Harter
Gen. Dir. Service Motorcycle and ATV
Akte

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de

mopedreifen.de