

Demoversion mit Originalinhalten

Modell	Typ	Hub- max (mm)	Felgenreiße vorn/hinten	Serienbereifung vorn/hinten	Luftdruck in bar vorn/hint.	w.w. Bereifung gemäß Fahrzeug-ABE bzw. -EGBE	ww. Bereifung gemäß Unbedenklich- keitsbescheinigung bzw. Teilegutachten	V-max K/H
HW 125	SE59	125	16M/CxMT2.50	100/80-16M/C 50P	1,75	Innerhalb der Seriengrößen		120
HW 112	SE59	125	16M/CxMT2.75	120/80-16M/C 60P	2,00	keine Reifenbindung		120
HW 114	SE81	125	J13xMT3.00	120/70-13M/C 53P	2,00	Innerhalb der Seriengrößen		120
HW 114	SE81	125	J13xMT3.50	130/70-13M/C 57P	2,00/ 2,25	keine Reifenbindung		120
HW 125	SE1(4)	125	J17 x MT2.75	100/80-17 M/C 52S	1,80	Innerhalb der Seriengrößen		105
HW 114	SE1(4)	125	J17 x MT3.75	130/70-17 M/C 62S	2,00/ 2,25	keine Reifenbindung		105
HW 125	SE11(5)	125	J17 x MT2.75	100/80-17 M/C 52S	1,80	Innerhalb der Seriengrößen		120
HW 115	SE78	125	J17 x MT3.75	130/70-17 M/C 62S	2,00/ 2,25	keine Reifenbindung		88
HW 114	SE78	125	14M/CxMT2.15	90/80-14M/C 43P	1,75	Innerhalb der Seriengrößen		105
HW 125	SE10F	125	12xMT2.15	110/90-12 64P	2,25	keine Reifenbindung		105
HW 125	SE10F	125	1.60x17	3.00-17 45P	1,75	Innerhalb der Seriengrößen		105
HW 125	SE10F	125	1.85x16	3.50-16 52P	2,25	keine Reifenbindung		105
HW 125	SE4GW	125	MT 2.15x18	100/90-18 56P TL	1,60	Innerhalb der Seriengrößen		105
HW 125	SE4GW	125	MT 2.50x17	130/80-17 65P TL	1,80	keine Reifenbindung		105
HW 125	SE5AN	125	MT 2.15x18	100/90-18 56P	1,75	Innerhalb der Seriengrößen		105
HW 125	SE5AN	125	MT 2.50x17	130/80-17 65P	2,25	keine Reifenbindung		105
HW 125	SE01	125	MT 2.50x18	130/80-18 66P	1,50	Innerhalb der Seriengrößen		102
HW 125	SE05	125	MT 4.50x14	180/80-14 78P	1,75	keine Reifenbindung		102
HW 125	SE05	125	2.50x18	130/80-18 66P	1,50	Innerhalb der Seriengrößen		102
HW 125	SE05	125	MT4.50x14M/C	180/80-14M/C 78P	1,75	keine Reifenbindung		102
HW 125	SE05	125	2.50xMT18	130/80-18M/C 66P	1,50	keine Reifenbindung		102
HW 125	SE05	125	MT4.50x14M/C	180/80-14M/C 78P	1,75	keine Reifenbindung		102
HW 125	SE4FL	125	MT 3.00x17	110/70-17 54S	1,75	Innerhalb der Seriengrößen		80/ 120
HW 125	SE4FL	125	MT 3.50x17	140/70-17 66S	2,25	keine Reifenbindung		80/ 120
HW 125	SE43	125	16 x MT3.00	120/70-16M/C 57P	1,80	Innerhalb der Seriengrößen		105
HW 125	SE43	125	15 x MT4.00	140/70-15M/C 69P	2,00	keine Reifenbindung		105
HW 125	SE07	125	1.60x21	80/90-21 48P	2,00	Innerhalb der Seriengrößen		105
HW 125	SE07	125	1.85x18	110/80-18 58P	2,25	keine Reifenbindung		105
HW 125	SE07	125	17x3.00	110/70-17 54H	2,00	Innerhalb der Seriengrößen		105
HW 125	SE07	125	17x3.50	140/70-17 66H	2,25	keine Reifenbindung		105
HW 125	SE3TE	124	MT 2.50x10	100/90-10 56J TL	1,50	Innerhalb der Seriengrößen		105
HW 125	SE3TE	124	MT 2.50x10	100/90-10 56J TL	1,50	keine Reifenbindung		105
HW 125	SE42	125	10 x 2.15	100/90 - 10 56J	1,75	Innerhalb der Seriengrößen		105
HW 125	SE42	125	10 x MT2.50	100/90 - 10 56J	2,5	keine Reifenbindung		105
HW 125	SE4NB	125	2.15x10	3.50-10 51J	1,50	Innerhalb der Seriengrößen		105
HW 125	SE4NB	125	MT 2.50x10	3.50-10 59J	2,50	keine Reifenbindung		105
HW 125	SE03	125	MT 2.50x12	110/70-12 47J	1,75	Innerhalb der Seriengrößen		88
HW 125	SE03	125	MT 2.50x10	100/90-10 56J	2,00	keine Reifenbindung		88
HW 125	SE08	125	12 x MT2.75	110/70-12 47L	2,00	Innerhalb der Seriengrößen		93
HW 125	SE08	125	12 x MT3.00	120/70-12 58L	2,25	keine Reifenbindung		93
HW 125	SE41	125	12 x MT2.75	110/70-12 47L	2,00	Innerhalb der Seriengrößen		94
HW 125	SE41	125	12 x MT3.00	120/70-12 58L	2,25	keine Reifenbindung		94

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.