



# Demoversion mit Originalinhalt

Goodyear Service GmbH / Abteilung Motorrad  
Dunlopstraße 2, 61150 Hanau  
Telefon: 06181/68-1473, e-mail: motorrad@dunlop.de

Fußnote 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Die Verwendung der unter Punkt 1 aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebslaubnis befindet.

| Fahrzeughersteller | Handelsbezeichnung     | Fahrzeugtyp | Felge F/R | Luftdruck |
|--------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Moto Guzzi         | California III, C Inj. | VY          | 2,15 x 18 | 2,30 bar  |
| ABE / EG BE Nr.    |                        |             | 2,50 x 18 | 2,50 bar  |

| Fuß-Note | Bereifung Vorderrad                   | Bereifung Hinterrad                 |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1)       | 110/90V18 M/C (61V) TL Roadrider MKII | 120/90-18 M/C 65V TL Roadrider MKII |

|  |      |
|--|------|
| <b>Auflagen:</b>   | Nein |
| <b>Bemerkungen:</b>  | Ja   |
| Bei Tube Type Felgen ist Schlauchverwendung erforderlich.<br><b>Wir empfehlen bei der Montage AVON Schläuche zu verwenden!</b> |      |

Fußnote 2) Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebslaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Hanau, den 29.08.2017  
Goodyear Germany GmbH

i.V. S. Schickelmann  
**mopedreifen.de**  
Sales Manager Dunlop & Avon Motorcycle Tires D-A-CH

Moto Guzzi 024 07.08.2023

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Geschäftsführer: Dr. André Weisz, Dirk Krieger, Dr. Christian Niebling – Sitz und Registergericht: Hanau HR B 7163